ROTEX

„ROTEX empfiehlt für alle Öl-Brennwertheizkessel die Verwendung von schwefelarmem Heizöl vorzugsweise in automatisch dosierter und vorgemischter Premiumqualität entsprechend der DIN 51603-1. Zudem sind alle Öl-Brennwertheizkessel für Heizöle mit einem Bioanteil von bis zu 20% nach DIN SPEC 51603-6 freigegeben."

Güglingen, den 29.07.2014

Kontakt:
ROTEX Heating Systems GmbH
Langwiesenstraße 10
74363 Güglingen

Telefon: +49 (0)7135 103-0
Telefax: +49 (0)7135 103-200
E-Mail: info@rotex.de

Vaillant

„Vaillant empfiehlt für alle Öl-Heizkessel und -Wandgeräte die Verwendung von schwefelarmem Heizöl, vorzugsweise in automatisch dosierter und vorgemischter Premiumqualität entsprechend der DIN 51603-1. Zudem sind alle Ölheizkessel für Heizöle mit einem Bioanteil von bis zu 10% nach DIN SPEC 51603-6 freigegeben.
Diese Empfehlung ersetzt alle älteren Formulierungen zum Thema Heizölqualität und Additive, wie sie beispielsweise noch in bestehenden Montage- und Betriebsanleitungen zu finden sind."

Remscheid, den 06.08.2014

Kontakt:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Berghauser Straße 40
42859 Remscheid

Telefon: 0180 6 824 552
Telefax: +49 (0)2191 182810

VIESMANN
climate of innovation

Öl-Brennwertkessel erreichen eine optimale Energieausnutzung durch niedrige Abgastemperaturen und zusätzlichen Wärmegewinn durch Kondensation der Heizgase an der Wärmetauscherfläche.
Die Aggressivität des bei der Kondensation der Heizgase entstehenden Kondensats ist wesentlich vom Schwefelgehalt des Brennstoffs abhängig. Je weniger Schwefel im Brennstoff enthalten ist, desto weniger Schwefelsäure und schweflige Säure entstehen bei der Verbrennung.

Viessmann Öl-Heizkessel können mit allen handelsüblichen schwefelarmen Heizölen EL betrieben werden. Vorzugsweise wird schwefelarmes Heizöl in Premiumqualität empfohlen.
Die Eignung der Kessel für handelsübliche Heizöle Standard EL ist der aktuellen Viessmann Preisliste zu entnehmen.

Heizöl wird nach DIN 51603-1 oder DIN SPEC 51603-6 und 3. BImschV als schwefelarm bezeichnet, wenn dessen Schwefelgehalt 50mg/kg (50 ppm) nicht überschreitet.

Die Bezeichnung lautet dann „Heizöl DIN 51603-1 EL schwefelarm" oder „Heizöl DIN SPEC 51603-6 EL A Bio 10".

Mit diesen schwefelarmen Brennstoffen (oder Heizölen mit noch geringeren Schwefelgehalten kann entsprechend Arbeitsblatt DWA-A 251 auf eine Kondensatneutralisation im Leistungsbereich bis 200 kW verzichtet werden.

Heizöl nach DIN SPEC 51603-6 EL A Bio 10 mit maximal 10,9% (V/V) Biokomponente (FAME) ist zulässig.

Allendorf, den 01.07.2014

Kontakt:
Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)

Telefon: +49 (0)6452 70-0
Telefax: +49 (0)6452 70-2780
E-Mail: info@viessmann.com

WOLF
Energiesparen und Klimaschutz serienmäßig

„WOLF empfiehlt für alle Öl-Heizkessel die Verwendung von schwefelarmem Heizöl vorzugsweise in Premiumqualität entsprechend der DIN 51603-1. Zudem sind alle Ölbrennwertkessel für Heizöle mit einem Bioanteil von bis zu 10% nach DIN SPEC 51603-6 freigegeben.
Diese Empfehlung ersetzt alle älteren Formulierungen zum Thema Heizölqualität und Additive, wie sie beispielsweise noch in bestehenden Montage- und Betriebsanleitungen zu finden sind."

Mainburg, den 30.07.2014

Kontakt:
WOLF GmbH
Postfach 1380
Industriestraße 1
84048 Mainburg

Telefon: +49 (0)8751 74-0
Telefax: +49 (0)8751 74-1600
E-Mail: info@wolf-heiztechnik.de

Weitere Informationen

Auf unserer Internetseite **www.fip.de** stehen Ihnen die Hersteller-Empfehlungen zum Download zur Verfügung.

Zuverlässig + leistungsstark durch Kundennähe direkt vor Ort:

Heinrich Fip GmbH & Co. KG • Rheinstraße 36 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 . 64001

Lemförde	05443 . 476	Lengerich	05481 . 6743
Damme	05491 . 2205	Glandorf	05426 . 806454
Rahden	05771 . 848	Pr. Oldendorf	05742 . 2002
Emsdetten	02572 . 5802	Harsewinkel	05247 . 2526

fip WärmeService

info@fip.de • www.fip.de